



HPMV5A2

Kabinensprechstelle zum Hinterbau im Tableau mit integriertem Akustikkoppler

- Anschluss an eine TA80

Funktionen

- Kompaktmodul mit Lautsprecher und Mikrofon
- Kabinensprechstelle
- Ausgang für bauseitig vorhandene Piktogramme
 - Ansteuerung der Piktogramme über Relais
 - Konfiguration per Dip-Schalter
- Kontrolle der Verkabelung der Piktogramme: Testtaster
- Niedrigenergieverstärker für Induktionsschleife
- Ausgang für Induktionsschleife
- Ansteuerung der Notbeleuchtung über Relais

Anschlüsse / elektrische Spezifikationen

- Anschluss an TA80: Verbindungskabel 3 m
- Anschluss an bauseitig vorhandene Einrichtungen:
 - externer Notruftaster: Verbindungskabel 60 cm
 - Piktogramme: Verbindungskabel 1 m
- Eingang für externen Notruftaster: Potentialfreier Kontakt NO oder NC
- Relais-Interface Piktogramme: Schaltleistung max. 62,5 VA / 60 W
- Relais-Interface Notlicht: Schaltleistung max. 62,5 VA / 60 W
- Externe Induktionsschleife zwingend erforderlich (IAT 02V5, IAT 03, PAT 02)

Mechanische Ausführung

- Abmessungen : 90 x 58 x 25 mm
- Elektronische Schaltung durch Isolierfolie geschützt
- Befestigung mit zwei Schrauben hinter dem Tableau und Klebedichtung
- Einbauskitze Nr. D000 1460A

Zubehör

- Induktionsschleife Fahrkorbdach PAT 02
- Induktionsschleife zum Einbau im Tableau IAT 02V5
- Induktionsschleife AP-Variante IAT 03

