



TACT AL 01 S

Türtelefon mit **Touchscreen**

1 – 3 Touchfelder, individuell konfigurierbar:

- Anwahl eines Teilnehmers mit vorprogrammierten Rufnummern
- Zugangscode über Tastenfeld zur Ansteuerung eines Türöffners
- Direkte Ansteuerung eines Türöffnerkontakts
- Anwahl eines Teilnehmers über das Tastenfeld
- Anwahl durch Auswahl eines Namens aus dem Telefonverzeichnis
- **Für den Einsatz im Freien geeignet (Wasser und Staub) – IP65 und IK07**
- **Erfüllt die Anforderungen für Barrierefreiheit**
- **Intuitives Menü zur Konfiguration und Bedienung**

Das **TACT AL 01 S** kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen (PABX)
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation
- einen IP/analog-Wandler für die Sprachkommunikation

Funktionen

- Türtelefon
- Zutrittskontrolle (mit einstellbaren Zeitzonen)

Technische Daten

- Touchscreen
- **Audio-Verstärker 80 dB in 1 m Abstand bei maximaler Lautstärke**
- Induktive Höranlage als Kommunikationshilfe für Hörgeräteträger
- 1 bis 3 Touchfelder als Direktruftasten mit programmierbaren Rufnummern (Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **1 bis 4 Rufnummern**)
- Telefonverzeichnis (Speicherkapazität 500 Rufnummern)
- 1 Tastenfeld für die Funktionen: Codeschloss, Kurzwahl oder freie Anwahl (je nach Konfiguration)
- Piktogrammanzeigen zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (*Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung*)
- Konfiguration über Touchscreen oder mit der Programmiersoftware (verfügbar unter www.amphitech.fr – über die USB-Schnittstelle eines PC oder Bluetooth)
- 2 potentialfreie Kontakte für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente
- 1 Eingang für einen externen Kontakt oder Spannung (*Relais-Ansteuerung, Sprachruf, technischer Ruf, Ruffilter*)
- Automatischer Testruf (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe erforderlich)
- Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH und Amphitech Leitstand **ORA**)
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Spannungsversorgung 10-30 V DC
- Stromaufnahme 350 mA





TACT AL 01 S

Mechanische Ausführung

- Aufputzmontage
- Abmessungen 180 x 95 x 33 mm
- Schutzgrad: **IP 65 – IK 07**
- Temperaturbereich: -20° bis +40°C
- Display Hartglas 6 mm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss

Optionen und Zubehör

- Spannungsversorgung mit Akku BAS 1206 C01 oder BAS 1210
- Spannungsversorgung ALIM 1210 – ohne Akku

